

Revêtements intérieurs (plastique mural)

Informations générales

Le plastique calcaire est un matériau de marquage extrêmement résistant à l'usure et convient donc parfaitement à l'application de bandes zébrées, de flèches, de lignes d'arrêt, de figurations,... dans les zones à forte circulation.



Informations techniques

Les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent toujours être obtenues sur demande.

GROUP BEYERS



AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Dorpstraat 570, B-3061 Leefdaal

+32 (0)2 303 88 68

info@groupbeyers.com

www.groupbeyers.com

Montage

Pour garantir une bonne adhérence, il est nécessaire de poncer ou de sabler la surface avant d'appliquer Kaltplastiek. Ensuite, la surface appropriée est collée à l'aide d'un ruban adhésif renforcé et le substrat est enduit d'une couche d'apprêt. Le Kaltplastiek est ensuite mélangé à un durcisseur en poudre de peroxyde et appliqué manuellement. Après avoir enlevé le ruban adhésif, nous appliquons généralement une couche brillante supplémentaire. Au bout de 15 minutes, la surface est prête à être repassée.

Vous pouvez également compter sur notre équipe de marquage pour l'entretien de vos marquages de lignes.