FICHE TECHNIQUE

Poteau de signalisation (aluminium)

Informations générales

Ce poteau mobile rétroréfléchissant est idéal pour délimiter jusqu'à 4 zones et comporte des bandes rétroréfléchissantes pour une meilleure visibilité. Le poteau repose sur une base en polyéthylène lestée, équipée de 3 réflecteurs (Ø 225 mm) avec des trous pré-percés pour la fixation dans le sol. Au sommet, un capuchon permet de fixer des chaînes de signalisation extra-longues en acier galvanisé ou des chaînes de signalisation extra-longues en polyéthylène quadri-directionnel.







GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Dorpstraat 570, B-3061 Leefdaal
+32 (0)2 303 88 68
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

Informations techniques

Matériau : aluminium laqué

Diamètre du poteau : Ø 50 mm

Hauteur du poteau: 900 mm

Largeur de la semelle : 200 mm

Longueur de la plaque de pied : 200 mm

Montage: sur les plaques de base

Couleur: rouge, blanc

Réflexion: rétroréfléchissante

Poids: 9 kg

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Dorpstraat 570, B-3061 Leefdaal
+32 (0)2 303 88 68
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

Montage

A fixer avec 4 vis à tôle.

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Dorpstraat 570, B-3061 Leefdaal
+32 (0)2 303 88 68
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com