

## TECHNISCHE FICHE: INSTANT COATING

---

### Algemene informatie

Instant Coating is een innovatieve vloercoating die razendsnel uithardt onder UV-licht en onmiddellijk weer belastbaar is. Ideaal voor toepassingen waar minimale stilstand vereist is, zoals in industriële omgevingen, showrooms, supermarkten, productieruimtes of parkeergarages.

Instant Coating wordt aangebracht op cementgebonden ondergronden of bestaande kunststofvloeren (epoxy/polyurethaan) en vormt een duurzame, esthetische toplaag met hoge chemische en mechanische weerstand.

De coating is oplosmiddelvrij en emissiearm.



### Technische informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Materiaal:</u>     | UV-uithardende coating op basis van hoogwaardige kunstharsen                                                                                                                                               |
| <u>Eigenschappen:</u> | snel uithardend (direct belastbaar na UV-belichting), oplosmiddelvrij en emissiearm, mechanisch en chemisch zeer goed bestand, esthetisch strak resultaat, ook geschikt voor binnenruimtes zonder daglicht |
| <u>Kleur:</u>         | diverse standaardkleuren beschikbaar, maatwerk mogelijk op aanvraag                                                                                                                                        |
| <u>Ondergrond:</u>    | beton, cementgebonden vloeren, epoxy/polyurethaan onderlagen, vochtpercentage ondergrond max. 4%                                                                                                           |

### **Applicatie**

Voor een correcte hechting moet de ondergrond droog, schoon en stofvrij zijn. De voorbereiding kan bestaan uit schuren, stofzuigen of stralen. Na applicatie wordt de coating met UV-licht uitgehard via speciale apparatuur. Dit garandeert onmiddellijke belasting na plaatsing, zonder wachttijd of stilstand.

### **Onderhoud**

Instant Coating vloeren zijn onderhoudsvriendelijk en bestand tegen intensief gebruik.

Regelmatig reinigen met neutrale reinigingsmiddelen volstaat om de coating in optimale staat te houden.