

## TECHNISCHE FICHE: PARKEERBEGRENZER (rubber)

### Algemene informatie

Parkeerbegrenzers bieden frontale en/of zijdelingse parkeerbegrenzing. Ze geven de beschikbare parkeerruimte duidelijk aan. Parkeerbegrenzers worden vaak gebruikt ter vervanging of ondersteuning van markeringen.



### Technische informatie

<u>Materiaal:</u>	100% gerecycleerde rubber
<u>Reflectie:</u>	gele, slijtvaste en reflecterende, ingeperste wegsignalisatietape ingewerkte krasvrije reflectoren
<u>Kleur:</u>	geel/zwart of wit/zwart
<u>Overig:</u>	temperatuurbestendig van -40 °C tot 70 °C
<u>Modellen:</u>	90 x 15 x 10 cm, gewicht: 7,7 kg (slechts 2 bouten vereist) 120 x 15 x 10 cm, gewicht: 10,5 kg (slechts 3 bouten vereist) 180 x 15 x 10 cm, gewicht: 15,5 kg (slechts 4 bouten vereist)

### Montage

De parkeerbegrenzer heeft - afhankelijk van zijn lengte - slechts 2, 3 of 4 bevestigingsbouten nodig. Bovendien is hij monteerbaar op elk oppervlak:

- in beton of asfalt van minstens 15 cm dikte: pluggen en bouten van het type M10 x 120 mm.
- in een onverharde ondergrond (kiesel, gras, grasdallen, ...): stalen pen of verankeringspin van 35,5 cm die u door de parkeerplaatsbegrenzer klopt.
- op elke vetvrije ondergrond: kleven met lijm die binnen de 5 minuten droogt.



(stalen pen/verankeringspen)