

## TECHNISCHE FICHE: SlowStop® VERBINDINGSSTUKKEN - TYPE 1

---

### Algemene informatie

U kan zelf beugels, relingen en hekken samenstellen met behulp van de SlowStop® buisverbindingstukken: elleboogstukken, T-stuk en kruisstukken.

### Technische informatie ELLEBOOGSTUK

<u>Materiaal:</u>	gietijzer (zoals voetstuk)
<u>Kleur:</u>	zwart
<u>Diameter:</u>	Ø 76,1 mm
<u>Hoogte:</u>	180 mm
<u>Breedte:</u>	180 mm
<u>Gewicht:</u>	5,5 kg
<u>Schroeven:</u>	(12) M12 x 2.00 mm hex
<u>Overig:</u>	temperatuurbestendig tot -40°C




### Technische informatie T-STUK

<u>Materiaal:</u>	gietijzer (zoals voetstuk)
<u>Kleur:</u>	zwart
<u>Diameter:</u>	Ø 76,1 mm
<u>Hoogte:</u>	160 mm
<u>Breedte:</u>	200 mm
<u>Gewicht:</u>	5,5 kg
<u>Schroeven:</u>	(18) M12 x 2.00 mm hex
<u>Overig:</u>	temperatuurbestendig tot -40°C



### Technische informatie KRUISSTUK

<u>Materiaal:</u>	gietijzer (zoals voetstuk)
<u>Kleur:</u>	zwart
<u>Diameter:</u>	Ø 76,1 mm
<u>Hoogte:</u>	230 mm
<u>Breedte:</u>	200 mm
<u>Gewicht:</u>	7,0 kg
<u>Schroeven:</u>	(22) M12 x 2.00 mm hex
<u>Overig:</u>	temperatuurbestendig tot -40°C



### Montage

Schuif de buizen in het verbindingstuk en draai vast met de specifieke schroeven set.



(N.B: SlowStop® was vroeger bekend als SoftStop®)