

TECHNISCHE FICHE: SlowStop® VERBINDINGSSTUKKEN - TYPE 2

Algemene informatie

U kan zelf beugels, relingen en hekken samenstellen met behulp van de SlowStop® buisverbindingstukken: elleboogstukken, T-stuk en kruisstukken.

Technische informatie ELLEBOOGSTUK

<u>Materiaal:</u>	gietijzer (zoals voetstuk)
<u>Kleur:</u>	zwart
<u>Diameter:</u>	Ø 101,6 mm
<u>Hoogte:</u>	240 mm
<u>Breedte:</u>	240 mm
<u>Gewicht:</u>	9,5 kg
<u>Schroeven:</u>	(12) 5 M16 x 2.00 mm hex
<u>Overig:</u>	temperatuurbestendig tot -40°C

**Technische informatie T-STUK**

<u>Materiaal:</u>	gietijzer (zoals voetstuk)
<u>Kleur:</u>	zwart
<u>Diameter:</u>	Ø 100,6 mm
<u>Hoogte:</u>	230 mm
<u>Breedte:</u>	260 mm
<u>Gewicht:</u>	10,0 kg
<u>Schroeven:</u>	(18) 5 M16 x 2.00 mm hex
<u>Overig:</u>	temperatuurbestendig tot -40°C



Technische informatie KRUISSTUK

<u>Materiaal:</u>	gietijzer (zoals voetstuk)
<u>Kleur:</u>	zwart
<u>Diameter:</u>	Ø 101,6 mm
<u>Hoogte:</u>	335 mm
<u>Breedte:</u>	260 mm
<u>Gewicht:</u>	13,0 kg
<u>Schroeven:</u>	(24) 5 M16 x 2.00 mm hex
<u>Overig:</u>	temperatuurbestendig tot -40°C



Montage

Schuif de buizen in het verbindingsstuk en draai vast met de specifieke schroeven set.

(N.B: SlowStop® was vroeger bekend als SoftStop®)