

TECHNISCHE FICHE: SNELHEIDSBEGRENZER - SAFETY RIDER (gerecycleerd rubber)

Algemene informatie

De Safety Rider is vervaardigd uit gerecycleerd rubber, met ingeperste reflecterende tape en een glazen reflector. Door het plaatsen van een snelheidsbegrenzer wordt de snelheid van auto's beperkt tot maximaal 25 km/u.

Deze parkeerbegrenzer is milieuvriendelijk, stevig en licht, maar vooral gemakkelijk te installeren, alsook kosten-effectiever in vergelijking met andere materialen. De verkeersdrempel is bestand tegen zonlicht, vocht, olie en extreme temperatuurverschillen (-40 °C tot 70 °C).



Technische informatie

Hoogte (mm)	L X B (mm)	Gewicht (kg)	Type	Kleur	Aantal bouten (inbegrepen)
52	487 x 887	16,4	Middenstuk	Zwart-geel	6
52	487 x 887	16,4	Middenstuk	Zwart-wit	6
52	487 x 887	14,5	Eindstuk, mannelijk	Zwart	6
52	487 x 887	14,5	Eindstuk, vrouwelijk	Zwart	6

Montage

De Safety Rider is gemakkelijk te installeren dankzij het tand- en groefstelsel en de meegeleverde bevestigingen.

Bovendien is de Safety Rider monteerbaar op elk oppervlak: in beton of asfalt van minimum 15cm dikte (pluggen en bouten van het type M10x120mm), in een onverharde ondergrond zoals kiezel, gras, grasdallen (stalen pen van 355mm die door de snelheidsvertrager wordt geklopt) en op elke vetvrije ondergrond (te kleven met lijm).

De eindstukken bestaan uit vrouwelijke en mannelijke delen. Per segment of eindstuk zijn zes bouten nodig (inbegrepen) ter bevestiging.