

TECHNISCHE FICHE: VERTICALE SLAGBOOM (manueel)

Algemene informatie

Deze verticaal opendraaiende slagboom is geschikt om de toegang tot parkeerterreinen, opslagterreinen of bospaden te regelen, alsook om niet-frequent gebruikte plaatsen af te sluiten. De slagboom is manueel te bedienen en maakt gebruik van een contragewicht.



Technische informatie

<u>Materiaal:</u>	aluminium
<u>Hoogte:</u>	± 950mm bovengronds
<u>Diameter:</u>	Ø 80 mm
<u>Lengte:</u>	3000mm - 4000mm - 6000mm (andere lengtes op aanvraag)
<u>Kleur:</u>	rood/wit (andere kleuren mogelijk)
<u>Vergrendeling:</u>	zonder vergrendeling of met cilinderslot
<u>Optioneel:</u>	galva uitvoering zonder coating met driekantslot naar DIN 3223

Type slagboom	Lengte (mm)	Vergrendeling
Manueel	3000	Driekantslot
Manueel	4000	Driekantslot
Manueel	6000	Driekantslot
Sleutel driekant din 3223		

Montage

Te monteren op voetplaat (inclusief steun). Indien er geen betonnen ondergrond aanwezig is, wordt een fundament met afmetingen 550x550x900 (diepte) mm aangeraden.